

# GAZOWE PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY – Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA



WR 9-4KB



## JUNKERS HYDRO 4200 WR 9-4KB

- ilość ciepłej wody o temperaturze 35°C – 9,0 l/min\*
- ilość ciepłej wody o temperaturze 60°C – 4,5 l/min\*
- utrzymanie pożądanej temperatury wody realizowane hydraulicznie
- zapłon bateryjny
- delikatny start urządzenia poprzez płomyk pilot
- w zakresie dostawy znajdują się baterie i dwa wężyki przyłączeniowe
- wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 590 x 310 x 225 mm
- klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A dla deklarowanego profilu obciążenia M
- niska emisja NO<sub>x</sub> zgodna z wymaganiami Dyrektywy ErP

\* – przy założeniu temperatury wody na wejściu +10°C

| Nr katalogowy | Nazwa artykułu                                          | Moc kW | Klasa efektywności | Cena netto PLN  |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------|
| 7 736 505 639 | <b>WR 9-4KB 23 na gaz ziemny E (GZ 50)</b>              | 15,1   | <b>A</b><br>A+ → F | <b>1 668,00</b> |
| 7 736 505 814 | Zestaw przebrojeniowy na <b>gaz ziemny Ls (GZ 35)</b>   |        |                    | <b>140,00</b>   |
| 7 736 505 813 | Zestaw przebrojeniowy na <b>gaz ziemny Lw (GZ 41,5)</b> |        |                    | <b>140,00</b>   |
| 7 736 505 812 | Zestaw przebrojeniowy na <b>gaz płynny (P)</b>          |        |                    | <b>400,00</b>   |



WR 10-4KB



## JUNKERS HYDRO 4200 WR 10-4KB

- ilość ciepłej wody o temperaturze 35°C – 10,0 l/min\*
- ilość ciepłej wody o temperaturze 60°C – 5,0 l/min\*
- utrzymanie pożądanej temperatury wody realizowane hydraulicznie
- zapłon bateryjny
- delikatny start urządzenia poprzez płomyk pilot
- w zakresie dostawy znajdują się baterie i dwa wężyki przyłączeniowe
- wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 655 x 310 x 225 mm
- klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A dla deklarowanego profilu obciążenia M
- niska emisja NO<sub>x</sub> zgodna z wymaganiami Dyrektywy ErP

\* – przy założeniu temperatury wody na wejściu +10°C

| Nr katalogowy | Nazwa artykułu                                          | Moc kW | Klasa efektywności | Cena netto PLN  |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------|
| 7 736 504 941 | <b>WR 10-4KB 23 na gaz ziemny E (GZ 50)</b>             | 17,4   | <b>A</b><br>A+ → F | <b>1 875,00</b> |
| 7 736 505 814 | Zestaw przebrojeniowy na <b>gaz ziemny Ls (GZ 35)</b>   |        |                    | <b>140,00</b>   |
| 7 736 505 813 | Zestaw przebrojeniowy na <b>gaz ziemny Lw (GZ 41,5)</b> |        |                    | <b>140,00</b>   |
| 7 736 505 812 | Zestaw przebrojeniowy na <b>gaz płynny (P)</b>          |        |                    | <b>400,00</b>   |

## JUNKERS HYDRO 4200 WRD 9-4KB

- ilość ciepłej wody o temperaturze 35°C – 9,0 l/min\*
- ilość ciepłej wody o temperaturze 60°C – 4,5 l/min\*
- wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
- utrzymanie pożądanej temperatury wody realizowane hydraulicznie
- zapłon bateryjny
- delikatny start urządzenia poprzez płomyk pilot
- w zakresie dostawy znajdują się baterie i dwa wężyki przyłączeniowe
- wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 590 x 310 x 225 mm
- klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A dla deklarowanego profilu obciążenia M
- niska emisja NO<sub>x</sub> zgodna z wymaganiami Dyrektywy ErP

\* – przy założeniu temperatury wody na wejściu +10°C


| Nr katalogowy | Nazwa artykułu                                          | Moc kW | Klasa efektywności                                                                                    | Cena netto PLN  |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7 736 505 638 | <b>WRD 9-4KB 23 na gaz ziemny E (GZ 50)</b>             | 15,1   |  <b>A</b><br>A+ → F | <b>1 832,00</b> |
| 7 736 505 814 | Zestaw przebrojeniowy na <b>gaz ziemny Ls (GZ 35)</b>   |        |                                                                                                       | <b>140,00</b>   |
| 7 736 505 813 | Zestaw przebrojeniowy na <b>gaz ziemny Lw (GZ 41,5)</b> |        |                                                                                                       | <b>140,00</b>   |
| 7 736 505 812 | Zestaw przebrojeniowy na <b>gaz płynny (P)</b>          |        |                                                                                                       | <b>400,00</b>   |

## JUNKERS HYDRO 4200 WRD 10-4KB

- ilość ciepłej wody o temperaturze 35°C – 10,0 l/min\*
- ilość ciepłej wody o temperaturze 60°C – 5,0 l/min\*
- wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
- utrzymanie pożądanej temperatury wody realizowane hydraulicznie
- zapłon bateryjny
- delikatny start urządzenia poprzez płomyk pilot
- w zakresie dostawy znajdują się baterie i dwa wężyki przyłączeniowe
- wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 655 x 310 x 225 mm
- klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A dla deklarowanego profilu obciążenia M
- niska emisja NO<sub>x</sub> zgodna z wymaganiami Dyrektywy ErP

\* – przy założeniu temperatury wody na wejściu +10°C

| Nr katalogowy | Nazwa artykułu                                          | Moc kW | Klasa efektywności                                                                                      | Cena netto PLN  |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7 736 504 936 | <b>WRD 10-4KB 23 na gaz ziemny E (GZ 50)</b>            | 17,4   |  <b>A</b><br>A+ → F | <b>2 061,00</b> |
| 7 736 505 814 | Zestaw przebrojeniowy na <b>gaz ziemny Ls (GZ 35)</b>   |        |                                                                                                         | <b>140,00</b>   |
| 7 736 505 813 | Zestaw przebrojeniowy na <b>gaz ziemny Lw (GZ 41,5)</b> |        |                                                                                                         | <b>140,00</b>   |
| 7 736 505 812 | Zestaw przebrojeniowy na <b>gaz płynny (P)</b>          |        |                                                                                                         | <b>400,00</b>   |

| Nr katalogowy | Nazwa artykułu                          | Moc kW | Klasa efektywności                                                                                      | Cena netto PLN  |
|---------------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7 736 506 001 | <b>WRD 10-4KB 31 na gaz płynny (P)*</b> | 17,4   |  <b>A</b><br>A+ → F | <b>2 061,00</b> |

\* Fabrycznie przystosowany na gaz płynny.



WRD 9-4KB



WRD 10-4KB



# GAZOWE PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY – Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA



WRD 14-4KB



## JUNKERS HYDRO 4200 WRD 14-4KB

- ilość ciepłej wody o temperaturze 35°C – 14,0 l/min\*
- ilość ciepłej wody o temperaturze 60°C – 7,0 l/min\*
- wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
- utrzymanie pożądanej temperatury wody realizowane hydraulicznie
- zapłon bateryjny
- delikatny start urządzenia poprzez płomyk pilot
- w zakresie dostawy znajdują się baterie i dwa wężyki przyłączeniowe
- wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 655 x 425 x 225 mm
- klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A dla deklarowanego profilu obciążenia L
- niska emisja NO<sub>x</sub> zgodna z wymaganiami Dyrektywy ErP

\* – przy założeniu temperatury wody na wejściu +10°C

**Przewidywany termin rozpoczęcia sprzedaży: II kw. 2020**

| Nr katalogowy | Nazwa artykułu                                          | Moc kW | Klasa efektywności | Cena netto PLN  |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------|
| 7 736 504 938 | <b>WRD 14-4KB 23 na gaz ziemny E (GZ 50)</b>            | 23,5   | A<br>A+ → F        | <b>2 453,00</b> |
| 7 736 505 826 | Zestaw przebrojeniowy na <b>gaz ziemny Lw (GZ 41,5)</b> |        |                    | <b>140,00</b>   |



WRD 10-4KG



## JUNKERS HYDRO 4300 WRD 10-4KG

- ilość ciepłej wody o temperaturze 35°C – 10,0 l/min\*
- ilość ciepłej wody o temperaturze 60°C – 5,0 l/min\*
- wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
- utrzymanie pożądanej temperatury wody realizowane hydraulicznie
- zapłon z hydrogeneratora (baterie nie są wymagane)
- delikatny start urządzenia poprzez płomyk pilot
- w zakresie dostawy znajdują się dwa wężyki przyłączeniowe
- wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 655 x 310 x 225 mm
- klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A dla deklarowanego profilu obciążenia M
- niska emisja NO<sub>x</sub> zgodna z wymaganiami Dyrektywy ErP

\* – przy założeniu temperatury wody na wejściu +10°C

| Nr katalogowy | Nazwa artykułu                                          | Moc kW | Klasa efektywności | Cena netto PLN  |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------|
| 7 736 505 636 | <b>WRD 10-4KG 23 na gaz ziemny E (GZ 50)</b>            | 17,4   | A<br>A+ → F        | <b>2 083,00</b> |
| 7 736 505 814 | Zestaw przebrojeniowy na <b>gaz ziemny Ls (GZ 35)</b>   |        |                    | <b>140,00</b>   |
| 7 736 505 813 | Zestaw przebrojeniowy na <b>gaz ziemny Lw (GZ 41,5)</b> |        |                    | <b>140,00</b>   |
| 7 736 505 812 | Zestaw przebrojeniowy na <b>gaz płynny (P)</b>          |        |                    | <b>400,00</b>   |

## JUNKERS HYDRO 4300 WRD 14-4KG

- ilość ciepłej wody o temperaturze 35°C – 14,0 l/min\*
- ilość ciepłej wody o temperaturze 60°C – 7,0 l/min\*
- wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
- utrzymanie pożądanej temperatury wody realizowane hydraulicznie
- zapłon z hydrogeneratora (baterie nie są wymagane)
- delikatny start urządzenia poprzez płomyk pilot
- w zakresie dostawy znajdują się dwa wężyki przyłączeniowe
- wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 655 x 425 x 225 mm
- klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A dla deklarowanego profilu obciążenia L
- niska emisja NO<sub>x</sub> zgodna z wymaganiami Dyrektywy ErP

\* – przy założeniu temperatury wody na wejściu +10°C

**Przewidywany termin rozpoczęcia sprzedaży: II kw. 2020**

| Nr katalogowy | Nazwa artykułu                                          | Moc<br>kW | Klasa<br>efektywności                                                                                 | Cena netto<br>PLN |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7 736 505 637 | <b>WRD 14-4KG 23 na gaz ziemny E (GZ 50)</b>            | 23,5      |  <b>A</b><br>A+ → F | <b>2 486,00</b>   |
| 7 736 505 826 | Zestaw przebrojeniowy na <b>gaz ziemny Lw (GZ 41,5)</b> |           |                                                                                                       | <b>140,00</b>     |



WRD 14-4KG



# GAZOWE PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY – Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA



**BOSCH THERM  
T5700S 12 D**



## BOSCH THERM 5700 S

- ilość ciepłej wody o temperaturze 35°C – 12,0 l/min\*
- ilość ciepłej wody o temperaturze 60°C – 6,0 l/min\*
- zamknięta komora spalania
- utrzymanie pożądanej temperatury wody realizowane elektronicznie
- wielofunkcyjny elektroniczny panel sterowania
- minimalny przepływ 2,8 l/min
- opcjonalny moduł WiFi do sterowania przez aplikację
- możliwość współpracy z systemem solarnym
- wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 575 x 335 x 180 mm
- masa urządzenia 13 kg
- klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A dla deklarowanego profilu obciążenia M
- niska emisja NO<sub>x</sub> zgodna z wymaganiami Dyrektywy ErP

\* – przy założeniu temperatury wody na wejściu +10°C

**Przewidywany termin rozpoczęcia sprzedaży: IV kw. 2020**

## BOSCH THERM T5700S 12 D

| Nr katalogowy | Nazwa artykułu                                | Moc kW | Klasa efektywności | Cena netto PLN  |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------|
| 7 736 505 043 | <b>T5700S 12 D 23 na gaz ziemny E (GZ 50)</b> | 20,7   | <b>A</b><br>A+ → F | <b>2 824,00</b> |

- ilość ciepłej wody o temperaturze 35°C – 15,0 l/min\*
- ilość ciepłej wody o temperaturze 60°C – 7,5 l/min\*
- zamknięta komora spalania
- utrzymanie pożądanej temperatury wody realizowane elektronicznie
- wielofunkcyjny elektroniczny panel sterowania
- minimalny przepływ 2,8 l/min
- opcjonalny moduł WiFi do sterowania przez aplikację
- możliwość współpracy z systemem solarnym
- wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 575 x 365 x 170 mm
- masa urządzenia 14 kg
- klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A dla deklarowanego profilu obciążenia XL
- niska emisja NO<sub>x</sub> zgodna z wymaganiami Dyrektywy ErP

\* – przy założeniu temperatury wody na wejściu +10°C

**Przewidywany termin rozpoczęcia sprzedaży: I połowa 2021**

## BOSCH THERM T5700S 15 D

| Nr katalogowy | Nazwa artykułu                                | Moc kW | Klasa efektywności | Cena netto PLN  |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------|
| 7 736 505 044 | <b>T5700S 15 D 23 na gaz ziemny E (GZ 50)</b> | 27     | <b>A</b><br>A+ → F | <b>3 119,00</b> |



**BOSCH THERM  
T5700S 15 D**



# GAZOWE PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY – Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA

Cennik  
01.06.2020

- ilość ciepłej wody o temperaturze 35°C – 17,0 l/min\*
- ilość ciepłej wody o temperaturze 60°C – 8,5 l/min\*
- zamknięta komora spalania
- utrzymanie pożądanej temperatury wody realizowane elektronicznie
- wielofunkcyjny elektroniczny panel sterowania
- minimalny przepływ 2,8 l/min
- opcjonalny moduł WiFi do sterowania przez aplikację
- możliwość współpracy z systemem solarnym
- wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 575 x 365 x 170 mm
- masa urządzenia 15 kg
- klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A dla deklarowanego profilu obciążenia XL
- niska emisja NO<sub>x</sub> zgodna z wymaganiami Dyrektywy ErP

\* – przy założeniu temperatury wody na wejściu +10°C

**Przewidywany termin rozpoczęcia sprzedaży: I połowa 2021**

## BOSCH THERM T5700S 17 D

| Nr katalogowy | Nazwa artykułu                                | Moc kW | Klasa efektywności                                                                                    | Cena netto PLN  |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7 736 505 045 | <b>T5700S 17 D 23 na gaz ziemny E (GZ 50)</b> | 30,5   |  <b>A</b><br>A+ → F | <b>3 250,00</b> |



**BOSCH THERM  
T5700S 17 D**

