

Bosch Climate 5000 MS CAS



Klimatyzatory kasetonowe kompaktowe Bosch Climate 5000 MS CAS

Wyposażenie dodatkowe: [panel 7/9/12/18kBtu](#)

Klimatyzatory kasetonowe zapewniają wysoki komfort temperatury i hałasu dzięki trybowi Silent. Urządzenie wyposażono w najnowocześniejsze filtry powietrza: High Density i Bio. Wyłapują one zapachy, kurz, dym i pyłki zapewniając świeże i zdrowe powietrze. Wbudowane czujniki i pilot bezprzewodowy pozwalają Funkcji Follow Me stale monitorować temperaturę - gwarantuje to dokładną regulację temperatury, niezależnie od tego, gdzie się aktualnie znajdujesz.

Niezawodność pracy:

- wbudowany Dry Contact

Oszczędność energii:

- wbudowana pompka skroplin

Komfort i efektywność:

- funkcja Turbo
- zapamiętywanie pozycji żaluzji
- pilot bezprzewodowy z tygodniowym harmonogramem
- nawiew 360°
- możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami

Warianty

MODEL	KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ CHŁODZENIE / GRZANIE	PRZYŁĄCZA RUR CIECZ / GAZ – [MM] (CALE)	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
MS 07 CAS	2,0 / 2,3	□6,35/□9,52 (1/4"/3/8")	Na zamówienie	2669.10 zł 1734.92 zł	1681.53 zł
MS 09 CAS	2,6 / 2,9	□6,35/□9,52 (1/4"/3/8")	Na zamówienie	2730.60 zł 1774.89 zł	1720.28 zł
MS 12 CAS	3,5 / 4,1	□6,35/□9,52 (1/4"/3/8")	Na zamówienie	2865.90 zł 1862.84 zł	1805.52 zł
MS 18-1 CAS	5,3 / 5,6	□6,35/□12,7 (1/4"/1/2")	Na zamówienie	3062.70 zł 1990.76 zł	1929.50 zł

Dane techniczne klimatyzatora kasetonowego

Model				MS 07 CAS	MS 09 CAS	MS 12 CAS	MS 18-1 CAS	
Jednostka wewnętrzna Nr katalogowy				8733500815	7739833689	7739833690	7733700010	
Zasilanie			V/Hz/Faza	220-240/-50/1				
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	kW	2,2	2,6	3,5	5,3	
		Nominalna	Btu/h	7000	9000	12000	18000	
	Pobór mocy	Nominalny	W	40				
	Prąd roboczy	Nominalny	A	0,18				
Grzanie	Wydajność	Nominalna	kW	2,3	2,9	4,1	5,6	
		Nominalna	Btu/h	8000	10000	14000	18000	
	Pobór mocy	Nominalny	W	40				
	Prąd roboczy	Nominalny	A	0,18				
Instalacja	Wymiary	szer. x wys. x gł.	mm	570x260x570				
	Opakowanie	szer. x wys. x gł.	mm	662x317x662				
	Masa	netto/brutto	kg	14,5/17,3		16/19	18/21	
	Przepływ powietrza	maks./śr./min.	m³/h	580/500/450		650/530/450	800/650/500	
	Poziom ciśnienia akustycznego	maks./śr./min.	dB(A)	38/33/29		41/37/34	43/39/36	
	Poziom mocy akustycznej		dB(A)	53		58	56	
	Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(inch)	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")				
	Średnica rury skroplin	(Zewnętrzna)	mm	Φ25				
Typ sterownika			-	Standardowy bezprzewodowy				
Panel	Model			-	Panel 7/9/12/18kBtu			
	Nr katalogowy			-	7739834567			
	Wymiary	szer. x wys. x gł.	mm	647x647x50				
	Opakowanie	szer. x wys. x gł.	mm	715x715x123				
	Masa	netto/brutto	kg	2,5/4,5				