



Klimatyzatory kanałowe Bosch Climate 5000 MS DCT

Klimatyzatory kanałowe zapewniają wysoki komfort temperatury przy jednoczesnym ograniczeniu hałasu dzięki trybowi Silent. Urządzenie wyposażono w filtry powietrza: High Density i Bio. Eliminują one zapachy, kurz, dym i pyłki zapewniając świeże i zdrowe powietrze. Wbudowane czujniki i pilot bezprzewodowy pozwalają Funkcji Follow Me stale monitorować temperaturę - gwarantuje to dokładną regulację temperatury, niezależnie od tego, gdzie się aktualnie znajdujesz.

Niezawodność pracy:

- wbudowany Dry Contact

Oszczędność energii:

- wbudowana pompka skroplin

Komfort i efektywność:

- funkcja Turbo
- zapamiętywanie pozycji żaluzji
- pilot bezprzewodowy z tygodniowym harmonogramem
- nawiew 360°
- możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami

Dane techniczne klimatyzatorów kanałowych Bosch Climate 5000 MS DCT

Model			MS 07-2 DCT	MS 09-2 DCT	MS 12-2 DCT	MS 18-2 DCT	
Jednostka wewnętrzna Nr katalogowy			7733700789	7733700790	7733700791	7733700012	
Zasilanie			V/Hz/Faza	220-240/~50/1			
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	kW	2,2	2,6	3,5	5,3
		Nominalna	Btu/h	7000	9000	12000	18000
	Pobór mocy	Nominalny	W	170	180	185	200
	Prąd roboczy	Nominalny	A	1,00	1,10	1,10	1,30
Grzanie	Wydajność	Nominalna	kW	2,4	3,5	4,1	5,6
		Nominalna	Btu/h	8000	10000	13000	19000
	Pobór mocy	Nominalny	W	170	180	185	200
	Prąd roboczy	Nominalny	A	1,00	1,10	1,10	1,30
Instalacja	Wymiary	szer. x wys. x gł.	mm	700x210x635		920x210x635	920x270x635
	Opakowanie	szer. x wys. x gł.	mm	915x290x655		1135x290x655	1150x290x655
	Masa	netto/brutto	kg	18,5/23,1	18,4/22,7	23/29	28/31,5
	Przepływ powietrza	maks./śr./min.	m ³ /h	530/400/340	680/580/450	816/546/-	1510/1280/1090
	ESP	Nominalny	Pa	25			
		Zakres	Pa	0-40	0-45	0-60	0-100
	Poziom ciśnienia akustycznego	maks./śr./min.	dB(A)	35/31,5/28	42/38/35	46/42/40	45/41/37
	Poziom mocy akustycznej		dB(A)	55	59	59	59
	Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(inch)	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")		Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")
	Średnica rury skroplin	(Zewnętrzna)	mm	Φ25			
Typ sterownika		-	Sterownik przewodowy				