

CL3000i 70 E



CL3000i 70 E - jednostka wewnętrzna

CL3000i 70 E jest wielofunkcyjnym urządzeniem posiadającym wysoką klasę efektywności energetycznej A++. Klimatyzator posiada ochronę przed korozją, co zapewnia długą żywotność. Może być sterowany za pomocą regulatora działającego na podczerwień lub aplikacji HomeCom Easy (wymagana brama sieciowa Bosch jako osprzęt dodatkowy). Klimatyzator posiada funkcję i-Clean eliminującą szkodliwe bakterie w parowniku (po przez zwiększenie temperatury w parowniku do 56°C).

Cechy i funkcje urządzenia:

- **Zdrowie i samopoczucie:**

- filtr HD (wysokiej gęstości)
- filtr katalityczny
- funkcja samooczyszczania (iClean)

- **Komfort i efektywność:**

- funkcja Follow Me

- tryb snu
 - smart Pilot
 - kompatybilność z systemem mono i multi
 - funkcja Turbo
 - automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie
 - zapamiętywanie pozycji żaluzji nawiewu
 - działanie wyciszone
 - inteligentne zabezpieczenie przed zimnym powietrzem
 - tryb unikania bezpośredniego nadmuchu powietrza (Wind Avoid me)
 - sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe)
- **Niezawodność pracy:**
 - wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego
 - autodiagnoza pracy
 - praca w niskich temperaturach w trybie grzania i chłodzenia (-15°C katalogowo)
 - kompensacja temperatury
 - autorestart
- **Oszczędność energii:**
 - tryb czuwania 1 W
 - timer (24h)
 - utrzymywanie temperatury na poziomie 8°C

- tryb ECO

Warianty

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA / GRZEWCZA [KW]	KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ CHŁODZENIE / GRZANIE	SEER / SCOP	PRZYŁĄCZA RUR CIECZ / GAZ – [MM] (CALE)	MODEL	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
7,0 / 7,3	A++ / A+	6,4 / 4,0	□9,52/□15,9 (3/8"/5/8")	CL3000i 70 E	3-5 dni	7552.20 zł 4908.93 zł	4757.89 zł

Dane techniczne klimatyzatora CL3000i 70 E

			CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Chłodzenie	Wydajność chłodnicza	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Pobór mocy	W	23	23	36	68
	Klasa energetyczna ErP	-	A++	A++	A++	A++
Grzanie	Wydajność grzewcza	kW	2,9	3,8	5,6	7,3
	Pobór mocy	W	23	23	34	62
	Klasa energetyczna ErP	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna	Wymiary	mm	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
	Masa	kg	8,0/10,5	8,7/11,5	11,2/14,6	13,6/17,3
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34,5
Instalacja	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	55	56	56	62
	Typ sterownika	-	Standardowy bezprzewodowy	Standardowy bezprzewodowy	Standardowy bezprzewodowy	Standardowy bezprzewodowy
	Przyłącza rur	mm(inch)	6.35mm(1/4")/9.52mm(3/8")	6.35mm(1/4")/9.52mm(3/8")	6.35mm(1/4")/ Φ12.7(1/2")	9.52mm(3/8")/ Φ15.9(5/8")