

## CLC8001i 35 E



### CLC8001i 35 E - jednostka zewnętrzna

Klimatyzator CLC8001i 35 E wyposażono w czujnik obecności, który przełącza urządzenie w tryb ECO zmniejszając tym zużycie energii, kiedy nikogo nie ma w pomieszczeniu. Urządzenie ma najwyższą klasę efektywności energetycznej, A+++, zarówno w trybie chłodzenia i grzania. Klimatyzator wykorzystuje technologię Plasmacluster wykorzystującą jony dodatnie i ujemne do oczyszczania powietrza i eliminowania bakterii i innych szkodliwych organizmów.

#### Cechy i funkcje:

- **Zdrowie i samopoczucie:**
  - łatwy w czyszczeniu filtr powietrza
  - funkcja samooczyszczania (Self Cleaning Mode)
  - jonizator Plasmacluster neutralizujący bakterie, wirusy i zapachy
  - tryb osuszania (Dry Mode)

- **Komfort i efektywność:**

- najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++ zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia
- tryb szerokiego nawiewu powietrza
- tryb obsługi wielu pomieszczeń (Multi Space)
- automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie i poziomie
- wbudowane sterowanie zdalne Wi-Fi
- funkcja efekt Coandy
- tryb cichy jednostki zewnętrznej
- smart Pilot
- tryb Full Power Mode
- intelligent Eye

- **Niezawodność pracy:**

- praca w szerokim zakresie temperatur
- autostart
- tryb pracy automatycznej

- **Oszczędność energii:**

- tryb czuwania 1 W
- timer on/off oraz (1-2-3-5h)
- utrzymywanie temperatury na poziomie 10°C

- tryb ECO

## Warianty

| WYDAJNOŚĆ<br>CHŁODNICZA /<br>GRZEWCZA [KW] | KLASA WYDAJNOŚCI<br>ENERGETYCZNEJ<br>CHŁODZENIE / GRZANIE | SEER /<br>SCOP | PRZYŁĄCZA RUR<br>CIECZ / GAZ – [MM]<br>(CALE) | MODEL            | WYSYLKA | CENA                            | CENA Z<br>30NI<br>PRZED<br>PROM. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------|----------------------------------|
| 0,9/3,5/4,2 /<br>0,9/4,2/6,5               | A+++ / A+++                                               | 8,5 /<br>5,1   | □9,52/□15,9<br>(1/4"/3/8")                    | CLC8001i<br>35 E | 3-5 dni | 7687.50 zł<br><b>4996.88 zł</b> | 7687.50 zł                       |

## Dane Dane techniczne klimatyzatora CLC8001i 35 E

|                                                           | CLC8001i-Set 25 E                                                                                                                                                                                        | CLC8001i-Set 35 E                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu                                            | Climate Class 8000i                                                                                                                                                                                      | Climate Class 8000i                                                                                                                                                                                          |
| Typ produktu                                              | CLC8001i-Set 25 E                                                                                                                                                                                        | CLC8001i-Set 35 E                                                                                                                                                                                            |
| ERP                                                       |  A+++<br>A+++ → D<br> A+++<br>A+++ → D |  A+++<br>A+++ → D<br> A+++<br>A+++ → D |
| Poziom mocy akustycznej wewnątrz chłodzenie               | 57 dB                                                                                                                                                                                                    | 59 dB                                                                                                                                                                                                        |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz chłodzenie            | 57 dB                                                                                                                                                                                                    | 61 dB                                                                                                                                                                                                        |
| Poziom mocy akustycznej wewnątrz ogrzewanie               | 57 dB                                                                                                                                                                                                    | 59 dB                                                                                                                                                                                                        |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz ogrzewanie            | 57 dB                                                                                                                                                                                                    | 61 dB                                                                                                                                                                                                        |
| SEER                                                      | 8,5                                                                                                                                                                                                      | 8,5                                                                                                                                                                                                          |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenie               | A+++                                                                                                                                                                                                     | A+++                                                                                                                                                                                                         |
| Projektowe obciążenie chłodnicze                          | 2,5 kW                                                                                                                                                                                                   | 3,5 kW                                                                                                                                                                                                       |
| SCOP średni klimat                                        | 5,1                                                                                                                                                                                                      | 5,1                                                                                                                                                                                                          |
| Klasa efektywności energetycznej ogrzewanie średni klimat | A+++                                                                                                                                                                                                     | A+++                                                                                                                                                                                                         |
| Projektowe obciążenie chłodnicze średni klimat            | 2,8 kW                                                                                                                                                                                                   | 3,2 kW                                                                                                                                                                                                       |
| Nominalny przepływ powietrza (wewnątrz)                   | 786 m³/h                                                                                                                                                                                                 | 852 m³/h                                                                                                                                                                                                     |
| Nominalny przepływ powietrza (na zewnątrz)                | 1950 m³/h                                                                                                                                                                                                | 1950 m³/h                                                                                                                                                                                                    |

## Dane techniczne jednostki zewnętrznej CLC8001i 35 E

|                                           |                                      |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ produktu                              | CLC8001i 25 E                        | CLC8001i 35 E                        |
| Szerokość                                 | 800 mm                               | 800 mm                               |
| Wysokość                                  | 630 mm                               | 630 mm                               |
| Głębokość                                 | 300 mm                               | 300 mm                               |
| Maks. temperatura robocza chłodzenie      | 48°C                                 | 48°C                                 |
| Min. temperatura robocza chłodzenie       | -10°C                                | -10°C                                |
| Maks. temperatura robocza ogrzewanie      | 24°C                                 | 24°C                                 |
| Min temperatura robocza ogrzewanie        | -15°C                                | -15°C                                |
| Czy zawiera fluorowane gazy cieplarniane? | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane |
| Ilość czynnika chłodniczego               | 1,1 kg                               | 1,1 kg                               |
| Współczynnik GWP czynnika chłodniczego    | 675 kgCO <sub>2</sub> eq             | 675 kgCO <sub>2</sub> eq             |
| Ekwiwalent CO <sub>2</sub>                | 0,743 tCO <sub>2</sub> eq            | 0,743 tCO <sub>2</sub> eq            |
| Czy obudowa jest hermetyczna?             | niezamknięte hermetycznie            | niezamknięte hermetycznie            |