

PAKIET BOSCH GC2300iW...P (jednofunkcyjny) - Z zasobnikiem i czujnikiem CWU



Pakiet zawiera:

- Kocioł jednofunkcyjny Bosch Condens:
 - **GC2300iW15P** lub
 - **GC2300iW20P**
- Zasobnik c.w.u.:
 - **BJB 100 (E)** lub
 - **WST120-5O** lub
 - **WD160B**

Warianty

MOC KOTŁA [KW]	POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA [L]	MODEL ZASOBNIKA	MODEL KOTŁA	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
15	100	BJB 100 (E)	GC2300iW 15P	3-5 dni	16362.69 zł 8508.60 zł	8331.43 zł
20	100	BJB 100 (E)	GC2300iW 20P	3-5 dni	17430.33 zł 9063.77 zł	8869.97 zł
15	120	WST120-5O	GC2300iW 15P	Na magazynie	16998.60 zł 8839.27 zł	8499.00 zł
20	120	WST120-5O	GC2300iW 20P	Na magazynie	18066.24 zł 9394.44 zł	9037.55 zł
20	160	WD 160B	GC2300iW 20P	Na magazynie	21650.46 zł 11258.24 zł	10781.10 zł

Dane techniczne kotła Bosch GC2300iW

Typ kotła	Jednostka	Bosch Condens		
		GC 2300iW 24C	GC 2300iW 20P	GC 2300iW 15P
Moc maksymalna c.o.	kW	25,2	21,4	16,2
Moc minimalna c.o.	kW	3	3	1,9
Zakres modulacji		1:8	1:7	1:8
Moc maksymalna c.w.u.	kW	25	20	15
Sprawność maksymalna	%	109,5	109,6	109,5
Wydajność c.w.u. (specyficzny przepływ wg EN 13203-1 dla $\Delta T = 30 K$)	l/min	12,2	-	-
Klasa NO _x	-	6	6	6
Maks. pobór mocy (tryb gotowości)	W	2,5	2,5	2,5
Maks. temperatura zasilania	°C	82	82	82
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	mm	713 x 400 x 300	713 x 400 x 300	713 x 400 x 300
Masa (bez opakowania)	kg	36	36	36
Maks. długość przewodów powietrzno-spalinowych				
Koncentryczne poziome	60/100	10	5	16
	80/125	23	23	23
Koncentryczne pionowe	60/100	15	11	16
	80/125	23	23	23
Rozdzielcze	80/80	50	50	50