

Stacja zmiękczenia wody Aqua 8000i S 22 L



Stacja zmiękczenia wody Aqua 800i S

Pojemność złoża jonowymiennego 22 L

Stacje uzdatniania wody Bosch z serii Aqua 8000i S pozwalają na zmiękczenie wody wodociągowej - usunięcie z niej jonów wapnia i magnezu. Jony te w procesie zmiękczenia zastępowane są jonami sodu. Dzięki temu woda staje się miękka: znacząco zmniejszają się zacieki na armaturze, kafelkach, zlewie, wannie czy prysznicu; ubrania i tkaniny są bardziej miękkie w dotyku po praniu; włosy po kąpieli stają się bardziej lśniącej, a skóra jedwabście gładka.

Główne zalety:

- Ochrona przed osadzaniem się kamienia i korozją
- Dłuższa żywotność urządzeń AGD, takich jak np. pralka czy zmywarka
- Mniejsze zużycie środków piorących, płynów do mycia czy soli do zmywarki
- Łatwiejsze czyszczenie powierzchni w kuchni i łazience
- Komfort miękkiej wody w kranie, pod prysznicem i podczas kąpieli
- Miękkie i przyjemne w dotyku tkaniny po praniu oraz jedwabście gładka skóra i lśniącej włosy po kąpieli
- Możliwość połączenia z aplikacją Bosch HomeCom Easy do zdalnego sterowania urządzeniem
- Dotykowy wyświetlacz
- Czujnik poziomu soli

Warianty

MODEL	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Aqua 800i S 22 L	Na zamówienie	11365.20 zł 6250.86 zł	11365.20 zł

Porównanie serii Aqua 4000 S i Aqua 8000i S

	Możliwość połączenia z Internetem	Pojemności złoza (l)	Dotykowy wyświetlacz	Czujnik poziomu soli	Sygnał świetlny
AQ4000 S	x (należy doposażyć zmiękcacz w moduł do komunikacji zdalnej)	9, 14, 22, 26			
AQ8000i S	x	22,26	x	x	x

Dane techniczne i wymiary Aqua 4000 S

Dane techniczne	Jednostka	9 L	14 L	22 L	26 L
Objętość złoza	l	9	14	21	26
Przepływ nominalny	m ³ /h	0,9	1,4	1,8	2,0
Pojemność jonowymienna	m ³ x °dH	17	30	57	63
Zużycie soli na regenerację	kg	0,765	1,19	2,2	2,21
Zużycie wody na regenerację	l	56	61	104	134
Ciśnienie robocze	bar	2-6			
Dopuszczalna temperatura pracy	°C	5-40			
Dopuszczalna temperatura wody	°C	5-30			
Szerokość	mm	335			
Głębokość	mm	560			
Wysokość	mm	593	845	1128	1128